# PLAST PF
Plastisolfarbe

SIEBDRUCK VERSAND

## OPAQUE SERIES

Hochdeckende Farben
für dunkle und helle Textilien

**ZITRONENGELB** Farbcode: 24
Pantone®-Vgl.wert: 109 C

**MEDIUMGELB** Farbcode: 22
Pantone®-Vgl.wert: 7549 C

**SONNENGELB** Farbcode: 23
Pantone®-Vgl.wert: 137 C

**REINORANGE** Farbcode: 30
Pantone®-Vgl.wert: 021 C

**FLAGGENROT** Farbcode: 42
Pantone®-Vgl.wert: 186 C

**KARMINROT** Farbcode: 47
Pantone®-Vgl.wert: 188 C

**MAGENTA** Farbcode: 44
Pantone®-Vgl.wert: 227 C

**SIGNALVIOLETT** Farbcode: 50
Pantone®-Vgl.wert: 7679 C

**AZURBLAU** Farbcode: 51
Pantone®-Vgl.wert: 3005 C

**MITTELBLAU** Farbcode: 56
Pantone®-Vgl.wert: 2728 C

**ROYALBLAU** Farbcode: 57
Pantone®-Vgl.wert: 2746 C

**NAVYBLAU** Farbcode: 58
Pantone®-Vgl.wert: 295 C

**MEDIUMGRÜN** Farbcode: 61
Pantone®-Vgl.wert: 348 C

**WALDGRÜN** Farbcode: 66
Pantone®-Vgl.wert: 3425 C

**OCKER-BRAUN** Farbcode: 64
Pantone®-Vgl.wert: 7553 C

**MAUSGRAU** Farbcode: 8C
Pantone®-Vgl.wert: Cool Grey 8C

**SCHWARZ** Farbcode: 80
Pantone®-Vgl.wert: Black C

**FARBLOSE BASE** Farbcode: 3
Zum Abmischen d. Buntfarben

## NEON SERIES

Fluoreszierende Farben
für helle und weiß unterdruckte Textilien

**NEONGELB** Farbcode: 75
Pantone®-Vgl.wert: 803 C

**NEONORANGE** Farbcode: 76
Pantone®-Vgl.wert: 804 C

**NEONROT** Farbcode: 77
Pantone®-Vgl.wert: 805 C

**NEONPINK** Farbcode: 78
Pantone®-Vgl.wert: 806 C

**NEONMAGENTA** Farbcode:81
Pantone®-Vgl.wert: 807 C

**NEONBLAU** Farbcode: 82
Pantone®-Vgl.wert: 801 C

**NEONGRÜN** Farbcode: 79
Pantone®-Vgl.wert: 802 C

## CMYK PROCESS

Halbtransparente Prozessfarben nach Euro-/ISO-Skala
für Fotoraster auf hellen und weiß unterdruckten Textilien

**CMYK CYAN** Farbcode: 73S
Pantone®-Vergleichswert:
Process cyan

**CMYK MAGENTA** Farbcode: 72S
Pantone®-Vergleichswert:
Process magenta

**CMYK YELLOW** Farbcode: 71S
Pantone®-Vergleichswert:
Process yellow

**CMYK BLACK** Farbcode: 74S
Pantone®-Vergleichswert:
Process black

## WEIß

**DECKWEIß EXTRA**
Farbcode: 15, Extra deckend
auf dunklen Stoffen

**FLASHWEIß**
Farbcode: 07, Unterdruck-
weiß für dunkle Stoffe

**LOW BLEED WEIß**
Farbcode: 28, Deckweiß für
Polyestermischgewebe

**LOW CURE WEIß**
Farbcode: 09, Fixiert bereits
bei 130 °C

## MIXING SYSTEM

Komplettes Mischsystem zum Anmischen
von Pantone®-Tönen nach Rezeptur

**HELLGELB** Farbcode: MS 20
Pantone®-Vgl.wert: 109 C

**GELB** Farbcode: MS 22
Pantone®-Vgl.wert: 130 C

**ORANGE** Farbcode: MS 30
Pantone®-Vgl.wert: 021 C

**SCHARLACH** Farbcode: MS 39
Pantone®-Vgl.wert: 186 C

**ROT** Farbcode: MS 40
Pantone®-Vgl.wert: 201 C

**FUCHSIA** Farbcode: MS 44
Pantone®-Vgl.wert: 227 C

**VIOLETT** Farbcode: MS 50
Pantone®-Vgl.wert: 7679 C

**AZURBLAU** Farbcode: MS 51
Pantone®-Vgl.wert: 2728 C

**BLAU** Farbcode: MS 56
Pantone®-Vegl.wert: 3005 C

**NAVYBLAU** Farbcode: MS 58
Pantone®-Vgl.wert: 295 C

**GRÜN** Farbcode: MS 60
Pantone®-Vgl.wert: 329 C

**SCHWARZ** Farbcode: 80
Pantone®-Vgl.wert: Black C

**TRANSPARENT**
Farbcode: MS 01

**WEIß**
Farbcode: MS 10

Online-Kalkulator
zum Errechnen der
Pantone®-Farbrezeptur:
**siebdruck-versand.de/kalkulator**

## SPECIAL EFFECTS

Effektfarben
für dunkle und helle Textilien

**BRILLANT-GOLD**
Farbcode: 90

**GLITTER-GOLD**
Farbcode: 12

**GLANZ-GOLD**
Farbcode: 93

**PERLMUTT**
Farbcode: 16

**BRILLANT-SILBER**
Farbcode: 92

**GLITTER-SILBER**
Farbcode: 11

**GLANZ-SILBER**
Farbcode: 91

**WECHSELFARBE BRILLANT-BLAU/VIOLETT** Code: 94

**GLOW IN THE DARK** Farbcode: 18, Nachleuchtfarbe

eco FRIENDLY INK

Alle Farben sind phthalat- und schwermetallfrei. Hergestellt nach höchsten EU-Standards.
Stand: Januar 2025

## ADDITIVE UND SONDERFARBEN

**PLAST PF CURABLE REDUCER** Geruchloser Endlos-Verdünner für Plastisolfarbe
**PLAST PF THINNER 86** Alternatives Verdünneröl für Plastisolfarbe (maximal 5 % beimischen)
**PLAST PF PUFF EFFECT** 3D-Aufschäumer für Siebdruckfarbe
**PLAST PF LOW CURE** senkt die Fixiertemperatur der Farben auf 130 °C herab
**PLAST PF SPERRSCHICHT** Sonderfarbe für Unterdruck auf Polyester (Sublimationsblocker)

## LAGERUNG / VERARBEITUNG

Die Farben sind im geschlossenen Gebinde bei Zimmertemperatur aufzubewahren. Frost und direkte Sonneneinstrahlung müssen vermieden werden. Die Farbe sollte vor jeder Anwendung kräftig mit einem Spachtel durchgerührt werden, bis sie geschmeidig ist. Bei niedrigen Lagertemperaturen wird die Farbe steif und lässt sich nur schwer verdrucken. Wir raten in diesem Fall dazu, die Farbe vor dem Verdrucken aufzuwärmen (Heizung / Heizlüfter).

**HINWEIS FÜR PROFESSIONELLE ANWENDER:** Diese digitale Übersicht versteht sich lediglich als Annäherung zu Anschauungszwecken. Die hier dargestellten Farbtöne können vom später gedruckten Originalfarbton abweichen. Grund hierfür sind die Kalibrierungseinstellungen des jeweils zur Anschauung verwendeten Bildschirms. Zudem verstehen sich auch alle angegebenen Pantone®-Werte als reine Annäherungswerte. Wir weisen ferner daraufhin, dass die feuchte Farbe im Gebinde vom letztendlich gedruckten und getrockneten Farbwert leicht abweichen kann. Es sollten in jedem Fall eigene Tests durchgeführt werden.

**Siebdruckversand** | Hohendodeleber Straße 4 in 39110 Magdeburg
www.siebdruck-versand.de | 0391 / 243 587 53 | #siebdruckversand